




Соединитель универсальный СЛУИ УЛ




Артикул	Номер для заказа				Высота (H) мм	Длина (L) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	G	S	RAL				
Борт 50								
СЛУИ-50/65 (1,2 мм) УЛ	084025	384025	184025	284025	35	300	0,15	1
СЛУИ-50/65 (1,5 мм) УЛ	084035	384035	184035	284035	35	300	0,18	1
Борт 80								
СЛУИ-80 (1,2 мм) УЛ	084028	384028	184028	284028	60	300	0,21	1
СЛУИ-80 (1,5 мм) УЛ	084038	384038	184038	284038	60	300	0,26	1
Борт 100								
СЛУИ-100 (1,2 мм) УЛ	084021	384021	184021	284021	80	300	0,27	1
СЛУИ-100 (1,5 мм) УЛ	084031	384031	184031	284031	80	300	0,34	1

! Соединитель СЛУИ предназначен для организации поворота кабельной трассы под необходимым углом. СЛУИ устанавливается на внешней части лотка, фиксируется винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком.



Соединитель универсальный шарнирный СЛУШ УЛ, ПШС



Артикул	Номер для заказа				Высота (H) мм	Длина (L) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	G	S	RAL				
Борт 50								
СЛУШ-50/65 (1,2 мм) УЛ	083825	383825	183825	283825	35	182	0,08	2
СЛУШ-50/65 (1,5 мм) УЛ	083835	383835	183835	283835	35	182	0,10	2
ПШС	040351	340351	-	240351	29	166	0,06	100
Борт 80								
СЛУШ-80 (1,2 мм) УЛ	083828	383828	183828	283828	60	210	0,13	2
СЛУШ-80 (1,5 мм) УЛ	083838	383838	183838	283838	60	210	0,17	2
ПШС-80	040381	340381	-	240381	56	166	0,12	100
Борт 100								
СЛУШ-100 (1,2 мм) УЛ	083821	383821	183821	283821	80	210	0,19	2
СЛУШ-100 (1,5 мм) УЛ	083831	383831	183831	283831	80	210	0,23	2
ПШС-100	040311	340311	-	240311	77	166	0,16	50

! Соединители СЛУШ и ПШС предназначены для организации поворота кабельной трассы по вертикали. Соединители устанавливаются на внешней части лотка, фиксируются винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. СЛУШ имеет дополнительное ребро жесткости. Соединители используются попарно.

