



Потолочное крепление регулируемое для высоких нагрузок ПКР(ВН)




Артикул	Номер для заказа	Вес кг/шт	Упак. шт
	6		
ПКР(ВН)	355101	3,0	1



Крепление ПКР(ВН) предназначено для организации подвеса СПТ(ВН) различной длины на наклонных поверхностях. Крепеж входит в стандартную комплектацию ПКР(ВН). Для фиксации ПКР(ВН) к поверхности рекомендуем использовать анкерные болты М10 (не входят в комплект крепежа).



Стойка потолочная сварная для высоких нагрузок СПС(ВН)



Артикул	Номер для заказа	Длина (L) мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	6			
СПС(ВН)гц-500	355605	500	4,01	1
СПС(ВН)гц-600	355606	600	4,47	1
СПС(ВН)гц-700	355607	700	4,93	1
СПС(ВН)гц-800	355608	800	5,39	1
СПС(ВН)гц-900	355609	900	5,85	1
СПС(ВН)гц-1000	355610	1000	6,31	1
СПС(ВН)гц-1100	355611	1100	6,77	1
СПС(ВН)гц-1200	355612	1200	7,23	1
СПС(ВН)гц-1300	355613	1300	7,69	1
СПС(ВН)гц-1400	355614	1400	8,15	1
СПС(ВН)гц-1500	355615	1500	8,61	1
СПС(ВН)гц-1600	355616	1600	9,07	1
СПС(ВН)гц-1700	355617	1700	9,53	1
СПС(ВН)гц-1800	355618	1800	9,99	1
СПС(ВН)гц-1900	355619	1900	10,45	1
СПС(ВН)гц-2000	355620	2000	10,91	1
СПС(ВН)гц-2100	355621	2100	11,37	1
СПС(ВН)гц-2200	355622	2200	11,83	1
СПС(ВН)гц-2300	355623	2300	12,29	1
СПС(ВН)гц-2400	355624	2400	12,75	1
СПС(ВН)гц-2500	355625	2500	13,21	1
СПС(ВН)гц-2600	355626	2600	13,67	1
СПС(ВН)гц-2700	355627	2700	14,13	1
СПС(ВН)гц-2800	355628	2800	14,59	1
СПС(ВН)гц-2900	355629	2900	15,05	1
СПС(ВН)гц-3000	355630	3000	15,51	1



Стойка СПС(ВН) предназначена для организации подвеса на потолке и установки на пол. На СПС(ВН) предусмотрена установка консолей КПС(ВН). Для фиксации СПС(ВН) к потолку рекомендуем использовать анкерные болты М10 (не входят в комплект поставки).

