




Артикул	Номер для заказа				Ширина (B) мм	Высота (H) мм	(A) мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	G	S	RAL					
УСПР-600x150 УЛ	080360	380360	180360	280360	600	150	725	5,02	1
<b>Борт 200</b>									
УСПР-200x200 УЛ	080322	380322	180322	280322	200	200	342	1,92	1
УСПР-300x200 УЛ	080332	380332	180332	280332	300	200	425	2,52	1
УСПР-400x200 УЛ	080342	380342	180342	280342	400	200	525	3,43	1
УСПР-500x200 УЛ	080302	380302	180302	280302	500	200	625	4,32	1
УСПР-600x200 УЛ	080362	380362	180362	280362	600	200	725	5,57	1



Угловой соединитель УСПР предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости. Для надежной фиксации УСПР рекомендуем использовать винты М6х10 и гайки М6 с буртиком.



## Крышка углового соединителя КУСПР



Артикул	Номер для заказа				Ширина (B) мм	(A) мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	G	S	RAL				
КУСПР-50 УЛ	020305	320305	120305	220305	50	153	0,07	1
КУСПР-100 УЛ	020311	320311	120311	220311	100	264	0,22	1
КУСПР-150 УЛ	020301	320301	120301	220301	150	328	0,31	1
КУСПР-200 УЛ	020321	320321	120321	220321	200	440	0,65	1
КУСПР-300 УЛ	020331	320331	120331	220331	300	557	1,04	1
КУСПР-400 УЛ	020341	320341	120341	220341	400	698	1,64	1
КУСПР-500 УЛ	020351	320351	120351	220351	500	840	2,26	1
КУСПР-600 УЛ	020361	320361	120361	220361	600	981	3,18	1



Крышки КУСПР предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосферных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. Крышка прижимается к соединителю до характерного щелчка, не требует дополнительных элементов фиксации.

