




Ответвитель горизонтальный плавный ОГп





Артикул	Номер для заказа		Ширина (В) мм	Длина (L) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	RAL						
ОГп-50x50	031855	231855	50	350	50	0,55	0,32	2
ОГп-100x50	031815	231815	100	400	50	0,55	0,37	2
ОГп-200x50	031825	231825	200	500	50	0,70	0,48	2
ОГп-300x50	031835	231835	300	600	50	0,70	0,59	2
ОГп-400x50	031845	231845	400	700	50	0,70	0,73	2
ОГп-100x80	031818	231818	100	400	80	0,70	0,52	2
ОГп-200x80	031828	231828	200	500	80	0,70	0,63	2
ОГп-300x80	031838	231838	300	600	80	0,70	0,74	2
ОГп-400x80	031848	231848	400	700	80	0,70	0,86	2
ОГп-100x100	031811	231811	100	400	100	0,70	0,58	2
ОГп-200x100	031821	231821	200	500	100	0,70	0,69	2
ОГп-300x100	031831	231831	300	600	100	0,70	0,80	2
ОГп-400x100	031841	231841	400	700	100	0,70	0,95	2



Ответвитель ОГп предназначен для соединения горизонтальных и вертикальных кабельных трасс и организации плавных горизонтальных отводов трассы. Для установки ОГп необходимо демонтировать фрагмент трассы, соответствующий длине отвода. Для фиксации ОГп используйте соединители СЛУ, либо СПУ, винты М6х12 и гайки М6 с буртиком. Крышка КОГп поставляется отдельно.

Крышка КОГп



Артикул	Номер для заказа		Ширина (В) мм	Длина (L) мм	Толщина металла мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL					
КОГп-50	021851	221851	50	350	0,55	0,16	2
КОГп-100	021811	221811	100	400	0,55	0,23	2
КОГп-200	021821	221821	200	500	0,70	0,32	2
КОГп-300	021831	221831	300	600	0,70	0,43	2
КОГп-400	021841	221841	400	700	0,70	0,56	2

