




## Кронштейн настенный усиленный КНПЛУ




Артикул	Номер для заказа	Длина (L) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Нагрузка (Q) кг	Вес кг/шт	Упак. шт
	zs						
КНПЛУ-500	052851	512	152	2	90	1,34	4
КНПЛУ-600	052861	612	163	2	80	1,56	4





Рекомендуем фиксировать лотки серий УЛ, ЛН (ЛНМЗТ), ЛП (ЛПМЗТ) винтами М6х10 (М6х12) и гайками М6 с буртиком. Проволочный лоток ПЛ (ПЛМ) комплектом СПЛО20. Лотки шириной 100, 200 мм – одним комплектом, лотки шириной 300, 400 мм – двумя комплектами крепежа.

## Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой КНПЛБ



Артикул	Номер для заказа	Длина (L) мм	Высота (H) мм	Толщина металла мм	Нагрузка (Q) кг	Вес кг/шт	Упак. шт
	zs						
КНПЛБ-100	052711	130	60	1,5	57	0,13	100
КНПЛБ-200	052721	230	87	1,5	65	0,30	50
КНПЛБ-300	052731	330	114	1,5	45	0,42	10



Кронштейн предназначен для размещения проволочного лотка ПЛ (ПЛМ). Предусмотрено безвинтовое крепление лотка путем сгибания фиксирующих лепестков кронштейна шлицевой отверткой. Возможно дополнительное крепление комплектом СПЛО20.

