


## Поворот лестничного лотка ПЛНЛО, R600



Артикул	Номер для заказа	Высота (Н) мм	Ширина (В) мм	Длина (L) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	<div>zs</div>					
Борт 50						
ПЛНЛО 200x50-600	035725	50	200	995	3,37	2
ПЛНЛО 300x50-600	035735	50	300	1095	3,89	2
ПЛНЛО 400x50-600	035745	50	400	1195	4,41	2
ПЛНЛО 500x50-600	035705	50	500	1295	4,93	2
ПЛНЛО 600x50-600	035765	50	600	1395	5,45	2
Борт 80						
ПЛНЛО 200x80-600	035728	80	200	995	4,12	2
ПЛНЛО 300x80-600	035738	80	300	1095	4,76	2
ПЛНЛО 400x80-600	035748	80	400	1195	5,32	2
ПЛНЛО 500x80-600	035758	80	500	1295	5,89	2
ПЛНЛО 600x80-600	035768	80	600	1395	6,45	2
Борт 100						
ПЛНЛО 200x100-600	035721	100	200	995	4,74	2
ПЛНЛО 300x100-600	035731	100	300	1095	5,33	2
ПЛНЛО 400x100-600	035741	100	400	1195	5,93	2
ПЛНЛО 500x100-600	035751	100	500	1295	6,52	2
ПЛНЛО 600x100-600	035761	100	600	1395	7,12	2



ПЛНЛО R600 предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости с радиусом 600 мм. Предусмотрена фиксация поворота к лоткам серии НЛО без использования дополнительных элементов, через стандартное «быстрое соединение», винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком. Если необходимо установить поворот на срезанный лоток, рекомендуем использовать соединители СЛУ или СПУ. Поворот должен иметь минимум одну опору.

